

Laserliner

現場を選ばない、 グリーンレーザー墨出し器。

| 18Vバッテリー × 設置方法自由自在



パワープレーン レーザー3Gマルチ18V

■ 7メーカーの18Vバッテリー対応
マキタ・ハイコーキ他。専用電池は不要。

■ 視認距離：最大60m / 連続20時間
明るい現場も、長時間作業も止まらない。

■ マイクロコントロール
基準点を变えずに垂直ラインを微調整。

■ 三脚なしで壁・金属面・鉄骨に設置
標準付属アタッチメントで場所を選ばない。

特長 FEATURES

18Vバッテリー全7メーカー対応

マキタ

ミルウォーキー

ハイコーキ

フェスツール

ボッシュ

デウォルト

メタボ

整準3秒スピード設置

自動整準範囲 $\pm 3.5^\circ$ 。
置くだけで素早く水平
に捉え、墨出しを一人
でスピーディに。



3レーザー個別 ON/OFF

水平 360°+垂直
360°×2 本を照射。
必要なラインだけ
点灯できる。

※水平のみ /
水平 + 垂直1本 /
垂直2本のみの切替



金属面・鉄骨下地に設置

標準付属アタッチ
メントで金属面・
鉄骨下地にクランプ。
三脚を持ち込めない
現場に。



マイクロコントロール機能

本体横のつまみで
垂直ラインを微調整。
床・天井の基準点は
そのまま。



スロープモード

任意の傾斜に
対応するスロープ
モード。手すりや
配管敷設時に。



仕様 SPECIFICATIONS

商品名	パワーブレンレーザー3G マルチ 18V
精度	$\pm 0.2\text{mm/m}$
自動整準範囲	$\pm 3.5^\circ$ (水平)
視認距離 (目安)	60m / 受光器使用で明るい場所にも対応
保護等級	IP54
レーザークラス	クラス2 / <1mW (515nm)
接続端子	USB Type-C (DC5V/2A)
連続使用時間	2Ah時: 約10時間 / 4Ah時: 約20時間
三脚ネジ	1/4インチ・5/8インチ対応
使用環境	-10~50℃、湿度<80%rh、高度<4000m
保管環境	-10~70℃、湿度<80%rh
外形寸法 (W×H×D)	120×160×144mm
重量	786g (付属品別)
標準本体価格	¥98,000 (税込 ¥107,800)

※バッテリーアダプター (1種) を含みます (バッテリー本体は含みません)。
※記載内容は改良のため予告なく変更する場合があります。

修理サポート SUPPORT

国内設備の基準に合格した個体のみを出荷。経年による軸ズレや部品破損
の部分修理も国内対応で、現場の待ち時間を最小限に。

※受付時にシリアルナンバーによる照合が必要です。

オプション OPTIONS



受光器

レンジエクステンダー G60

受光距離: 最大 60m

¥30,000 (税込 ¥33,000)



三脚

バリオスタンド L180cm

¥28,000 (税込 ¥30,800)



バッテリーアダプター

7メーカーから選択

※バッテリー本体は含みません。

¥3,000 (税込 ¥3,300)

レーザーライナー 日本発売元

株式会社 **阪神交易**



〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

TEL: 06-6371-8548 FAX: 06-6371-8516

<https://www.laserliner.jp>

お問い合わせ